

Collettore filtro con tubazione verticale STFS per tetti di superficie fino a 200 m²



Descrizione

Collettore filtro per installazione nei tubi di scarico di grondaie / pluviali / suolo con connessioni sotterranee al serbatoio di recupero.

Tutto in tubazione verticale e collettore con filtro.

Controllo anti-riflusso.

È composto da innesto superiore, alloggiamento filtro e griglia. Tutti i componenti sono in acciaio INOX.

Misura della griglia è 0,28 mm (versione base) o 0,44 mm.

Non necessita di manutenzione estrema ed è lavabile in lavastoviglie.

Raccordo di uscita al serbatoio di recupero: DN50.

Raccordo di uscita di acqua di scolo: DN 100

Drenaggio in rispetto della normativa

DIN EN 12056/EN 752 e DIN1989.

Scarichi in metallo




Codice		Materiale	Tubazione di scarico Ø mm	Tubazione esterna Ø mm
Griglia 0,28 mm	Griglia 0,44 mm			
SF 03 03	SF 04 33	Inox	100	102
SF 03 02	SF 04 32	Inox	87	89
SF 03 01	SF 04 31	Inox	80	82
SF 03 05	SF 04 35	Inox	76	76

Scarichi in plastica

Codice		Materiale	Tubazione di scarico Ø mm	Tubazione esterna Ø mm
Griglia 0,28 mm	Griglia 0,44 mm			
SF 03 04	SF 04 34	Inox	100	102
SF 03 05	SF 04 35	Inox	87	75

Componenti / Accessori (DN valore diametro nominale)

Codice	Descrizione	Materiale	Tubazione di scarico Ø mm	Dimensioni cm
SO 03 DN	Innesto superiore	Acciaio Inox	Specificare	-
ST 03 00	Alloggiamento filtro	Acciaio Inox (VA)	-	-
FE 03 00	Griglia 0,28 mm	Inox	Per tutte le misure	cm 17,5 H
FE 03 01	Griglia 0,44 mm	Inox	Per tutte le misure	cm 17,5 H
BE 03 01	Insero cieco	Acciaio Inox	Per tutte le misure	-
SF 03 10	Tubazione verticale	Inox	-	-



Sostegno filtro acciaio Inox